



CNC | Fecomércio MG  
Sindicatos Empresariais | Senac

## ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### 1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**1.1.** Esta contratação contempla a vestimenta cênica do grande Teatro do Sesc Palladium, bem como o conjunto de equipamentos complementares ao seu funcionamento, que deverão seguir as descrições deste caderno de especificação técnica.

### 2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTE	UNIDADE
1	<p><b>Rotunda:</b> feita em Veludo cênico sintético 100% Trevira CS. Gramatura mínima: 520 g/m<sup>2</sup>, cor preto. Medindo 20,00 metros de Largura e 9,00 metros de Altura.</p> <p>A cortina deverá ser fabricada com acabamento em costuras verticais Parte superior com fita entretelada de 5cm com ilhós a cada 20cm + laços de 80cm, as Laterais deverão conter pequena bainha, parte inferior com costura de 10cm e peso de chumbo encapado 200g/mt.</p> <p>Tecido ignifugado retardador de chamas: DIN 4102 B1 e EN 13501-1 B-s1,d0. Classe M1, com apresentação do laudo laboratorial assinado por engenheiro responsável, em caso de língua estrangeira devidamente traduzido para o português, bem como catálogo original traduzido para o português. Em caso de produtos nacionais, Laudo lavrado e emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, Normas Atendidas: NBR 8660 ISO 9239-1 (CHF&gt; 8KW/m<sup>2</sup>)  ASTM E662 (Dm&lt;450)  NBR 9442   ASTM E162 (lo&lt;25). O Laudo e catálogo do produto, deverá ser enviado eletronicamente através do email oficial do fabricante.</p> <p>Garantia de 5 anos.</p>	1	Unidade



CNC | Fecomércio MG  
Sindicatos Empresariais | Senac

2	<p><b>Pernas Laterais:</b> Fornecimento e instalação de cortina PERNAS, feita em Veludo cênico sintético 100% Trevira CS. Gramatura mínima: 380 g/m<sup>2</sup>, cor preto. Medindo 4,00 metros de Largura e 9,00 metros de Altura.</p> <p>A cortina deverá ser fabricada, com acabamento em costuras verticais Parte superior com fita entretelada de 5cm com ilhós a cada 20cm + laços de 80cm, as Laterais deverão conter pequena bainha, parte inferior com costura de 10cm e peso de chumbo encapado 200g/mt.</p> <p>Tecido ignifugado retardador de chamas: DIN 4102 B1 e EN 13501-1 B-s1,d0. Classe M1, com apresentação do laudo laboratorial assinado por engenheiro responsável, em caso de língua estrangeira devidamente traduzido para o português, bem como catálogo original traduzido para o português. Em caso de produtos nacionais, Laudo lavrado e emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, Normas Atendidas: NBR 8660 ISO 9239-1 (CHF&gt; 8KW/m<sup>2</sup>)  ASTM E662 (Dm&lt;450)  NBR 9442   ASTM E162 (lo&lt;25). O Laudo e catálogo do produto, deverá ser enviado eletronicamente através do email oficial do fabricante.</p> <p>Garantia de 5 anos.</p>	10	Unidade
3	<p><b>Bambolinas Urdimento:</b> Fornecimento e instalação de cortina BAMBOLINA, feita em Veludo cênico sintético 100% Trevira CS. Gramatura mínima: 380 g/m<sup>2</sup>, cor preto. Sendo 5 peças contendo as seguintes medidas cada peça: 20,00 metros de Largura e 4,00.</p> <p>A cortina deverá ser fabricada, com acabamento em costuras verticais Parte superior com fita entretelada de 5cm com ilhós a cada 20cm + laços de 80cm, as Laterais deverão conter pequena bainha, parte inferior com costura de 10cm e peso de chumbo encapado 200g/mt.</p> <p>Tecido ignifugado retardador de chamas: DIN 4102 B1 e EN 13501-1 B-s1,d0. Classe M1, com apresentação do laudo laboratorial assinado por engenheiro responsável, em caso de língua estrangeira devidamente traduzido para o português, bem como catálogo original traduzido para o português. Em caso de produtos nacionais, Laudo lavrado e emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, Normas Atendidas: NBR 8660 ISO 9239-1 (CHF&gt; 8KW/m<sup>2</sup>)  ASTM E662 (Dm&lt;450)  NBR 9442   ASTM E162 (lo&lt;25). O Laudo e catálogo do produto, deverá ser enviado eletronicamente através do email oficial do fabricante.</p> <p>Garantia de 5 anos.</p>	05	Unidade



CNC | Fecomércio MG  
Sindicatos Empresariais | Senac

4	<p><b>Cortina Principal:</b> Fornecimento e instalação de cortina PRINCIPAL, feita em Veludo cênico sintético 100% Trevira CS. Gramatura mínima: 520 g/m<sup>2</sup>, cor Vermelho. Contendo 2 partes medindo 9,50 metros de Largura e 9,00 metros de Altura, 100% Plissado.</p> <p>A cortina deverá ser fabricada com acabamento em costuras verticais Parte superior com fita entretelada de 5cm com ilhós a cada 20cm + laços de 80cm, as Laterais deverão conter pequena bainha, parte inferior com costura de 10cm e peso de chumbo encapado 200g/mt.</p> <p>Tecido ignifugado retardador de chamas: DIN 4102 B1 e EN 13501-1 B-s1,d0. Classe M1, com apresentação do laudo laboratorial assinado por engenheiro responsável, em caso de língua estrangeira devidamente traduzido para o português, bem como catálogo original traduzido para o português. Em caso de produtos nacionais, Laudo lavrado e emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, Normas Atendidas: NBR 8660 ISO 9239-1 (CHF&gt; 8KW/m<sup>2</sup>)  ASTM E662 (Dm&lt;450)  NBR 9442   ASTM E162 (lo&lt;25). O Laudo e catálogo do produto, deverá ser enviado eletronicamente através do email oficial do fabricante.</p> <p>Garantia de 5 anos.</p>	1	Unidade
5	<p><b>Bambolina Mestre:</b> Fornecimento e instalação de cortina BAMBOLINA MESTRE, feita em Veludo cênico sintético 100% Trevira CS. Gramatura mínima: 520 g/m<sup>2</sup>, cor preto. Contendo 18,00 metros de Largura e 4,00 metros de Altura, 100% Plissado.</p> <p>A cortina deverá ser fabricada com acabamento em costuras verticais Parte superior com fita entretelada de 5cm com ilhós a cada 20cm + laços de 80cm, as Laterais deverão conter pequena bainha, parte inferior com costura de 10cm e peso de chumbo encapado 200g/mt.</p> <p>Tecido ignifugado retardador de chamas: DIN 4102 B1 e EN 13501-1 B-s1,d0. Classe M1, com apresentação do laudo laboratorial assinado por engenheiro responsável, em caso de língua estrangeira devidamente traduzido para o português, bem como catálogo original traduzido para o português. Em caso de produtos nacionais, Laudo lavrado e emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, Normas Atendidas: NBR 8660 ISO 9239-1 (CHF&gt; 8KW/m<sup>2</sup>)  ASTM E662 (Dm&lt;450)  NBR 9442   ASTM E162 (lo&lt;25). O Laudo e catálogo do produto, deverá ser enviado eletronicamente através do email oficial do fabricante. Garantia de 5 anos.</p>	1	Unidade



CNC | Fecomércio MG  
Sindicatos Empresariais | Senac

6	<p><b>Trilhos:</b> Fornecimento e instalação de Trilho Sistema de trilhos JOKER 95 via reta com sobreposição usando cordão superior Para 2 objetos do tipo cortina</p> <p>O mecanismo de acionamento é manual usando um laço de corda de poliéster Montado em tubo. Todas as peças incluídas. Contendo 19Mt com uma sobreposição de 1.00mt. Laudos e catálogo do produto, deverá ser enviado eletronicamente através do email oficial do fabricante.</p> <p>Garantia de 5 anos.</p>	1	Unidade
7	<p><b>Tule:</b> Fornecimento e instalação de TULE 6 point S F material: 100% algodão cor: preto largura: 1090cm peso: 118 g/m<sup>2</sup>. Contendo 18,00 metros de Largura e 9,00 metros de Altura. Acabamento: sem costuras horizontais Parte superior: fita de 5 cm com ilhós cada 20 cm + laços de 80 cm Laterais: com bainha com correias Parte inferior: bolso de tubo de 10 cm com reforço de musselina</p> <p>Tecido ignifugado retardador de chamas: DIN 4102 B1, com apresentação do laudo laboratorial assinado por engenheiro responsável, em caso de língua estrangeira devidamente traduzido para o português, bem como catálogo original traduzido para o português. Em caso de produtos nacionais, Laudo lavrado e emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, Normas Atendidas: NBR 8660 ISO 9239-1 (CHF&gt; 8KW/m<sup>2</sup>)  ASTM E662 (Dm&lt;450)  NBR 9442   ASTM E162 (lo&lt;25). O Laudo e catálogo do produto, deverá ser enviado eletronicamente através do email oficial do fabricante.</p> <p>Garantia de 5 anos.</p>	1	Unidade
8	<p><b>Cortina Tapete de Alice 1:</b> Fornecimento e instalação de cortina PRINCIPAL, feita em Veludo cênico sintético 100% Trevira CS. Gramatura mínima: 380 g/m<sup>2</sup>, cor vermelho. Contendo 2 partes medindo 1,5 metros de Largura e 2,94 metros de Altura, 50% Plissado. Haverá acerto de esquadro para acompanhar o piso, foi considerada a maior medida.</p> <p>A cortina deverá ser fabricada com acabamento em costuras verticais Parte superior com fita entretelada de 5cm com ilhós a cada 20cm + laços de 80cm, as Laterais deverão conter pequena bainha, parte inferior com costura de 10cm e peso de chumbo encapado 200g/mt.</p>	2	Unidade



CNC | Fecomércio MG  
Sindicatos Empresariais | Senac

	<p>Tecido ignifugado retardador de chamas: DIN 4102 B1 e EN 13501-1 B-s1,d0. Classe M1, com apresentação do laudo laboratorial assinado por engenheiro responsável, em caso de língua estrangeira devidamente traduzido para o português, bem como catálogo original traduzido para o português. Em caso de produtos nacionais, Laudo lavrado e emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, Normas Atendidas: NBR 8660 ISO 9239-1 (CHF&gt; 8KW/m<sup>2</sup>)  ASTM E662 (Dm&lt;450)  NBR 9442   ASTM E162 (lo&lt;25). O Laudo e catálogo do produto, deverá ser enviado eletronicamente através do email oficial do fabricante.</p> <p>Garantia de 5 anos.</p>		
9	<p><b>Cortina Tapete de Alice 2:</b> Fornecimento e instalação de cortina PRINCIPAL, feita em Veludo cênico sintético 100% Trevira CS. Gramatura mínima: 380 g/m<sup>2</sup>, cor vermelho. Contendo 2 partes 1,5 metros de Largura e 3,38 metros de Altura, 50% Plissado. Haverá acerto de esquadro para acompanhar o piso, foi considerada a maior medida.</p> <p>A cortina deverá ser fabricada com acabamento em costuras verticais Parte superior com fita entretelada de 5cm com ilhós a cada 20cm + laços de 80cm, as Laterais deverão conter pequena bainha, parte inferior com costura de 10cm e peso de chumbo encapado 200g/mt.</p> <p>Tecido ignifugado retardador de chamas: DIN 4102 B1 e EN 13501-1 B-s1,d0. Classe M1, com apresentação do laudo laboratorial assinado por engenheiro responsável, em caso de língua estrangeira devidamente traduzido para o português, bem como catálogo original traduzido para o português. Em caso de produtos nacionais, Laudo lavrado e emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, Normas Atendidas: NBR 8660 ISO 9239-1 (CHF&gt; 8KW/m<sup>2</sup>)  ASTM E662 (Dm&lt;450)  NBR 9442   ASTM E162 (lo&lt;25). O Laudo e catálogo do produto, deverá ser enviado eletronicamente através do email oficial do fabricante.</p> <p>Garantia de 5 anos.</p>	2	Unidade
	<p><b>Cortina Tapete de Alice 3:</b> Fornecimento e instalação de cortina PRINCIPAL, feita em Veludo cênico sintético 100% Trevira CS. Gramatura mínima: 380 g/m<sup>2</sup>, cor vermelho. Contendo 2 partes medindo 1,5 metros de Largura e 2,64 metros de Altura, 50% Plissado. Haverá acerto de esquadro para acompanhar o piso, foi considerada a maior medida.</p>		

10	<p>A cortina deverá ser fabricada com acabamento em costuras verticais Parte superior com fita entretelada de 5cm com ilhós a cada 20cm + laços de 80cm, as Laterais deverão conter pequena bainha, parte inferior com costura de 10cm e peso de chumbo encapado 200g/mt.</p> <p>Tecido ignifugado retardador de chamas: DIN 4102 B1 e EN 13501-1 B-s1,d0. Classe M1, com apresentação do laudo laboratorial assinado por engenheiro responsável, em caso de língua estrangeira devidamente traduzido para o português, bem como catálogo original traduzido para o português. Em caso de produtos nacionais, Laudo lavrado e emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, Normas Atendidas: NBR 8660 ISO 9239-1 (CHF&gt; 8KW/m²)  ASTM E662 (Dm&lt;450)  NBR 9442   ASTM E162 (lo&lt;25). O Laudo e catálogo do produto, deverá ser enviado eletronicamente através do email oficial do fabricante.</p> <p>Garantia de 5 anos.</p>	1	Unidade
11	<p><b>Cortina Camarins:</b> Fornecimento e instalação de cortina PRINCIPAL, feita em Veludo cênico sintético 100% Trevira CS. Gramatura mínima: 520 g/m², cor preto. Contendo 2 partes Medindo 2,05 metros de Largura e 2,18 metros de Altura, 100% Plissado.</p> <p>A cortina deverá ser fabricada com acabamento em costuras verticais Parte superior com fita entretelada de 5cm com ilhós a cada 20cm + laços de 80cm, as Laterais deverão conter pequena bainha, parte inferior com costura de 10cm e peso de chumbo encapado 200g/mt.</p> <p>Tecido ignifugado retardador de chamas: DIN 4102 B1 e EN 13501-1 B-s1,d0. Classe M1, com apresentação do laudo laboratorial assinado por engenheiro responsável, em caso de língua estrangeira devidamente traduzido para o português, bem como catálogo original traduzido para o português. Em caso de produtos nacionais, Laudo lavrado e emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, Normas Atendidas: NBR 8660 ISO 9239-1 (CHF&gt; 8KW/m²)  ASTM E662 (Dm&lt;450)  NBR 9442   ASTM E162 (lo&lt;25). O Laudo e catálogo do produto, deverá ser enviado eletronicamente através do email oficial do fabricante.</p> <p>Garantia de 5 anos.</p>	1	Unidade
	<p><b>Cortina Elevador de Carga:</b> Fornecimento e instalação de cortina PRINCIPAL, feita em Veludo cênico sintético 100% Trevira CS. Gramatura</p>		



CNC | Fecomércio MG  
Sindicatos Empresariais | Senac

12	<p>mínima: 520 g/m<sup>2</sup>, cor preto. Contendo 2 partes Medindo 1,3 metros de Largura e 2,23 metros de Altura, 50% Plissado.</p> <p>A cortina deverá ser fabricada com acabamento em costuras verticais Parte superior com fita entretelada de 5cm com ilhós a cada 20cm + laços de 80cm, as Laterais deverão conter pequena bainha, parte inferior com costura de 10cm e peso de chumbo encapado 200g/mt.</p> <p>Tecido ignifugado retardador de chamas: DIN 4102 B1 e EN 13501-1 B-s1,d0. Classe M1, com apresentação do laudo laboratorial assinado por engenheiro responsável, em caso de língua estrangeira devidamente traduzido para o português, bem como catálogo original traduzido para o português. Em caso de produtos nacionais, Laudo lavrado e emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, Normas Atendidas: NBR 8660 ISO 9239-1 (CHF&gt; 8KW/m<sup>2</sup>)  ASTM E662 (Dm&lt;450)  NBR 9442   ASTM E162 (lo&lt;25). O Laudo e catálogo do produto, deverá ser enviado eletronicamente através do email oficial do fabricante.</p> <p>Garantia de 5 anos.</p>	1	Unidade
----	---	---	---------